



MaxiCharger AC Wallbox

7,4kW | 11kW | 22kW



MaxiCharger AC Wallbox



Hızlı AC Şarj Daha hızlı ve verimli şarj

- Maks. 32A'ya kadar, yüksek şarj hızı için 22kW güç.
- Normal AC ev tipi şarj cihazından 7 kat daha hızlı.
- Donanım üzerinden veya APP ile ayarlanabilir.



Yüksek Güvenilirlik ve Dayanıklılık Son derece sağlam

- CE standartlarına göre değerlendirildi ve test edildi.
- IK10 yüksek darbe direncine göre test edilmiştir.
- Tüm mevsimlerde kullanım için IP65 dış gövdeye sahiptir.
- 40°C- 55°C arası sıcaklıktatam güçte şarj edebilir.



Cloud Tabanlı Akıllı Şarj Kolay kullanım

- İşinizi kontrol etmenin, izlemenin ve yönetmenin kolay yolu Autel Cloud ile bağlantılabilir.
- Elektrik maliyetlerini düşürmek için gerçek zamanlı olarak enerjiyi dinamik olarak dengeler.
- Bakımı kolay.

Yakından Bakış

MaxiC Hanger Wallbox



Dinamik Yükleme
Dengeleme



Gelir Üretimi



5-inç LCD
Dokunmatik ekran



Wifi, Ethernet, Bluetooth, 4G
(İsteğe Bağlı)



RCD Tip AC 30mA + DC 6mA
Kaçak Koruma



WEB Güncelleme



Cloud Portald
OCPP Uyumlu



PME Koruma
(Sadece UK İçin)



Gerçek Zamanlı
Bildirim ve Rapor

Teknik Özellikler

Product Information

Şarj modu	Tip 2
Giriş/çıkış gücü derecesi ve akımı	7.4kW / 32A kadar tek faz ; 22kW / 32A kadar üç faz
Giriş/çıkış voltajı	230V ± %15, tek faz; 400V ± %15, üç faz; 50 Hz (UK: 230V ± %10, tek faz; 400V ± %15, üç faz ; 50 Hz)
Ağ tipi	TT, TN
Konnektör tipi	IEC 62196 tip 2 veya tip 1 fiş, 5m IEC 62196 tip 2 soket veya deklanşörlü soket
Dahili RCD	AC 30mA, DC 6mA
Koruma	Aşırı akım, aşırı gerilim, düşük gerilim, entegre edilmiş aşırı gerilim koruması, PME (UK)
Kart okuyucu (İsteğe Bağlı)	ISO 15693, ISO 14443
Güç Ölçme Doğruluğu	+/- %1,0 ile %1 arası tam ölçüm; Dahili MID Sertifikalı sayaç (Sadece LCD ekranlı ürünler için geçerlidir)

Genel Özellikler

IP ve IK derecesi	IP65 (IP54 soket versiyonu); IK10 (Ekran: IK08)
Çalışma yüksekliği	2000m
Çalışma sıcaklığı aralığı	-40 °C ~ +55 °C
Depolama yüksekliği aralığı	-40 °C ~ +55 °C
Montaj	Kaide ile duvara veya zemine
Boyut (Y×G×D)	336×187×85mm

Kullanıcı Arayüzü

Durum göstergesi	LED / Uygulama / Dokunmatik ekran (İsteğe Bağlı, 5 inç LCD, 800*480)
Kullanıcı arayüzü	Autel Charge Uygulama; Autel Charge Cloud
Bağlantı	Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, 4G (İsteğe Göre), CAN, enerji sayaç bağlantısı için RS485
İletişim protokolü	OCPP 1.6J
Kullanıcı doğrulaması	Uygulama, RFID kart

Yazılım Güncellemesi

Web portalı ile OTA güncellemesi

Sertifika ve Standartlar

Güvenlik ve Uyumluluk	IEC 61851 -1, IEC 62311, IEC 62479, IEC 62955, IEC 61439 -1 / -7
Sertifika	CE (TUV)
Garanti	36 ay, garanti uzatılabilir

* Tüm resimler sadece açıklama amaçlıdır, gerçek ürün ve teknik özellikler, ürün geliştirmesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

EPDK Lisanslı Şarj Ağı Operatörü

Orjin Maslak İş Merkezi, Eski Büyükdere Cad. No: 27, Zemin Kat, Maslak, Sarıyer İstanbul 34485

0850 762 06 00 info@geldol.com

